

X-ラス (力骨付きラス)

X-ラス 規格

製品名	品番		製品寸法	種類	入数	重量
		波有無				
X-ラス	BP-600W	波付	955 mm × 1829 mm	標準	20枚	20kg
	BP-600	波ナシ	965 mm × 1829 mm			
	BP-700W <small>※1</small>	波付	955 mm × 1829 mm	住宅金融 支援機構		24kg
	BP-700	波ナシ	965 mm × 1829 mm			

使用材料

※1 JIS A 5505 力骨付きラス適合品

線材	JIS G 3547 GS-2 φ = 1.6 mm	亜鉛めっき鉄線
鋼板	JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板Z-12	溶融亜鉛めっき鋼板

製品



梱包表示



JIS A 5505:2020 力骨付きラス規格 (参考)

単位 mm

種類	製品記号	単位面積当たりの質量 (g/m ²)		力骨の線径	力骨ピッチ P1・P2	高さ H	製品寸法				メッシュ寸法		
		製品	ラス単体				幅	許容差	長さ	許容差	R	S	
													700以上
	BP-700-05 BP-700-07			1.5 以上	157 以下	5 ⁺² ₋₁ 7 ⁺² ₋₁							

日本産業規格認証取得工場
認証番号 GB 0507193

〒587-0062

大阪府堺市美原区太井47番地



日総工業株式会社

TEL:072-361-5434 FAX:072-361-6406

URL:http://www.nissokougyo-lath.co.jp

販売先